

MONTERING, RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV PLEXIGLASS /LYSPLATER.

MONTERING

1. **Monter alltid platene med beskyttelsesfolie på.**
2. **Når montering er ferdig;** Før folien fjernes, må man rengjøre beskyttelsesfolien på begge sider, i tillegg til kantene på platene. Dette for at ikke støv og partikler som sitter på folien ikke skal «smitte» over på produktet.
Plexiglasset blir statisk når folien fjernes, dette vil avta over tid.
Området hvor montering foregår må være støvsuget/rengjort for å forhindre at det er støv eller partikler i luften.
3. Hvis det allikevel er partikler som har festet seg til plexiglasset, bruk trykkluft for å fjerne dette. (se rengjøring og vedlikehold)

NB! Unngå å berøre overflaten direkte etter at folien er fjernet – fingermerker og riper blir svært synlige når platene belyses. Vi anbefaler bomullshansker ved håndtering av platene.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

1. Det **beste alternativet** for rengjøring etter at beskyttelsesfolien er fjernet, er å bruke **trykkluft** for å blåse vekk støv og partikler – helt uten berøring. Trykkluft på boks fungerer helt fint dersom man ikke har trykkluftpistol med batteri eller kompressor.
2. Dersom man **må bruke et rengjøringsmiddel**, anbefales **MULTIFOAM Skumspray** og **myke fiberkluter** til lett avtørring.
3. **IKKE bruk** mikrofiberklut, papir eller grove materialer – disse kan gi riper og skade overflaten.
4. Rengjør alltid med **lett hånd og minimal friksjon** for å bevare klarhet og finish.

<https://www.plexibutikken.no/alle-produkter/materialer-tilbehor/rengjoring-vedlikehold/multifoam-skumspray/>

VEDLIKEHOLDSTIPS

1. Utfør regelmessig vedlikehold med trykkluft og skånsom avtørring ved behov.
2. Oppbevar platene **rent og tørt**, og unngå støvutsatte områder før montering.
3. **Unngå kontakt med** løsemidler, sterke kjemikalier og grove vaskemidler.

Ved utendørs bruk:

- Vindskjerm til båt eller rekkverk/terrasse ol. – **spyl kun med rent ferskvann**.
Unngå såpe, svamp eller høytrykk som kan skade overflaten.